

En un coup d'œil

Bien évidemment, nous croyons que le tracteur YT2 de Yanmar offre la meilleure performance de sa catégorie. Mais ne nous prenez pas au mot. Utilisez cette simple liste de contrôle pour comparer notre nouveau modèle avec une machine concurrente de taille équivalente. Nous pensons que vous allez être agréablement surpris.

	Yanmar	Comparaison de tracteurs
Est-il prêt pour le stage V ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propose-t-il un système d'injection common rail électronique ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Est-il compact, avec des dimensions n'excédant pas 3 063 x 1 275 x 2 080 mm ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offre-t-il une vitesse de pointe de 30 km/h ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Développe-t-il 35 ch ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Génère-t-il un couple de 109 Nm à un régime aussi bas que 1 820 tr/min ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Offre-t-il une double vitesse et un rayon de braquage étroit ? (demi-tour rapide)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Peut-il se targuer d'une capacité de relevage arrière de 1 350 kg ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Génère-t-il moins de 85 dB de bruit ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Est-il fourni avec une climatisation ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Est-il équipé d'essuie-glace avant et arrière et d'un dégivrage ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Trouvez votre revendeur Yanmar le plus proche

Pour les produits agricoles, pièces détachées et SAV, nous avons un vaste réseau de partenaires avec près de 180 concessionnaires et distributeurs soigneusement sélectionnés dans plus de 20 pays européens. Près de 100 d'entre eux couvrent l'Allemagne. Après l'agriculture et le jardinage, vous trouverez des produits Yanmar dans un large éventail d'applications tel que la marine, la construction,

les systèmes d'énergie et l'industrie. D'origine japonnaise, Yanmar est une marque haut de gamme dans les moteurs et les machines industrielles diesel, y compris dans l'équipement agricole. Son siège européen est situé aux Pays-Bas.

www.yanmaragriculture.eu/dealer-locator

Siège social

Yanmar Co., Ltd
YANMAR FLYING-Y BUILDING
1-32 Chayamachi, Kita-ku,
530-8311 Osaka, Japan
www.yanmar.com

Bureau Européen

Yanmar Europe B.V.
Brugplein 11, 1332 BS Almere, The Netherlands
T: +31 (0)36 549 3200
F: +31 (0)36 549 3209
E: agrienquiry-yeu@yanmar.com
www.yanmar.com/eu

Importateur en France / Ventes & Entretien

SOLVERT s.a.s.
90 avenue de Dreux, Sainte Apolline, BP54
78371 PLAISIR cedex, France
T: 01 30 81 77 00
F: 01 30 54 12 12
E: contactsv@solvert.com
www.solvert.com



YANMAR

TRACTEUR COMPACT

YT235

35 ch





**En vouloir plus, et l'obtenir.
Le tracteur YT2 assure.**

Conçu pour vous

Chez Yanmar, nous savons que vous souhaitez un confort optimal pour le conducteur, que vous exigez la facilité d'entretien, que vous attendez une polyvalence opérationnelle maximale. Telles sont les promesses des nouveaux tracteurs YT2.

Les nouveaux modèles sont dotés d'un moteur prêt pour l'avenir, d'une transmission éprouvée sur le terrain et d'une cabine très confortable pour tenir chacune des promesses de notre conception.

Ces tracteurs puissants et fiables sont conçus pour fournir une performance optimale dans une grande variété d'utilisations, y compris pour l'aménagement paysager, les petits travaux de construction et l'entretien urbain.



Motorisation efficace

Caractéristiques spécifiques du moteur

- Système common rail qui permet un contrôle électronique précis de l'injection
- Vanne EGR pour la réduction des oxydes d'azote
- Filtre à particules qui retient les particules fines des gaz d'échappement
- Transmission hydrostatique pour des changements fluides sur toute la plage de vitesse
- Intervalle d'entretien de 6 000 h pour le filtre à particules (FAP)



Confort maximum

Yanmar attache une grande importance à l'opérateur. C'est pourquoi la cabine des tracteurs YT2 est conçue pour assurer un confort et une protection maximum, tout en isolant le conducteur du bruit, de la poussière et des intempéries.

La visibilité dégagée sur tout l'avant augmente la sécurité tandis que les niveaux sonores de la cabine sont ≤ 85 dB(A). Le plancher plat de la cabine fournit beaucoup d'espace à l'opérateur, offrant un environnement de travail confortable et ce, même pendant de longues périodes de travail.



Efficacité performante

Commandes souples et intuitives

Une commande à double pédale permet de passer sans effort de la marche avant à la marche arrière tandis que les modes 2 et 4 roues motrices peuvent être activés et désactivés grâce à un simple commutateur électrique. Le YT235 est doté d'un système à demi-tour rapide qui contribue à un faible rayon de braquage.

La capacité de relevage arrière de 1 350 kg et un large éventail d'outils à monter à l'avant et à l'arrière soulignent la polyvalence des nouveaux modèles YT2.



Spécifications

Modèle	YT235				
	HST	CABINE			
Type de transmission	ROPS				
CABINE/ROPS	ROPS CABINE				
Moteur	Modèle du moteur	3TNV88C (Tier 4, prêt pour la phase V)			
	Puissance nominale du moteur (ISO 14396)	ch	35		
	Puissance nominale du moteur	kW	25,5		
	Puissance de la prise de force arrière	kW	20.9	20.1	
	Régime nominal du moteur	tr/min	2800		
	Cylindrée	cc	1642		
	Capacité du réservoir	l	28		
	Alternateur 12 V	A	40	55	
Dimensions	Longueur totale	mm	3063		
	Largeur totale Ag [Ind]	mm	1270 [1490]		
	Hauteur totale Ag/Ind [Turf]	mm	2502 [2442]	2080 [2020]	
	Empattement	mm	1650		
	Garde au sol minimum	mm	221		
	Bande de roulement avant (Ag-Ind)	mm	1075 - 1106		
	Bande de roulement arrière (Ag-Ind)	mm	1040 - 1093		
Poids	kg	1110	1280		
Pneumatiques	Avant	AG-6-14 TURF-24x8.50-12 IND:25x8.5-14			
	Arrière	AG-9.5-22 TURF:315/80D-16-6PR IND:15.0-19.5			
Groupe motopropulseur	Direction	Direction assistée hydraulique avec demi-tour rapide			
	Boîte de vitesses	Transmission hydrostatique à double pédales			
	Nombre de vitesses avant et arrière	Transmission variable sur 3 vitesses			
	Vitesse de déplacement maximale (avec pneus industriels)	km/h	31		
	À la vitesse nominale du moteur (2 800 tr/min) Rotation de la prise de force en position assise	tr/min	540	2000	
Cap. pompe hydrauliques	Direction assistée	l/min	15.0		
	Accessoire / outil	l/min	26.8		
	Total relevage	l/min	41.8		
Relevage arrière en 3 points	Capacité de relevage aux rotules	kgf	1350		
	Levier de commande	Positionnement mécanique			
Contre-poids avant	Poids avant disponibles	20kg x 9 = 180kg ou 30kg x 9 = 270kg			
	Capacité de relevage aux crochets	kgf	450		
Chargeur	Vanne chargeur + joystick	kgf	Standard (double prise hydraulique)		
	Capacité de relevage 500 mm avant les points pivots	kgf	434		
Sorties hydrauliques	Vanne arrière relevage secondaire (SCV)	kgf	En option		

Fonction

Modèle	YT235		
	ROPS	CABS	
Moteur	CAB/ROPS	Common rail avec FAP et EGR	
	Moteur monté sur silent block	•	
	Filtre à air à double élément	•	•
Déplacement	Capot d'un seul tenant à large ouverture	•	•
	Transmission hydrostatique	•	•
	Auto Throttle (accélérateur automatique)	•	•
	Enclenchement électro-hydraulique (2 roues motrices/4 roues motrices)	•	•
	Braquage à double vitesse / demi-tour rapide	•	•
	Frein à disque humide	•	•
	Frein sans embrayage	•	•
	Frein automatique des 4 roues	•	•
	Régulateur de vitesse	•	•
	Niveau sonore aux oreilles de l'opérateur	≤ 84 dB(A)	≤ 84 dB(A)
Prise de force	Prise de force à disque humide	•	•
	Prise de force ventrale	En option	
	Prise de force avant	En option	
Équipement	Phares de type projecteur	•	•
	Klaxon placé au centre du volant	•	•
	Batterie isolée / coupe-circuit	•	•
	Avertisseur sonore de niveau bas de carburant	•	•
	Plateforme montée sur Silent Block	•	•
	Grands rétroviseurs (gauche + droite)	•	•
	Siège Grammer de luxe (suspension mécanique)	En option	
	Siège Grammer de luxe (suspension pneumatique)	En option	
	Ceinture de sécurité rétractable	•	•
	Volant inclinable	•	•
	Cignotants/Feux de détresse	•	•
	Symbole SMV (Slow Mowing Vehicle)	En option	
	Prise de courant 12 V	•	•
	Porte-gobelet	•	•
	Crochet d'attelage	•	•
Attelage à échelle (chape/ chape automatique/boule)	En option		
Chargeur Yanmar	En option		
Plateau de coupe Yanmar	En option		
Équipement (ROPS)	Phare de travail arrière	En option	-
	Porte sans montants	-	•
Équipement (Cabine)	Phares de travail à LED (avant/arrière)	-	•
	Lampe intérieure (plafonnier)	-	•
	Essuie-glace arrière	-	En option
	Dégivrage arrière	-	•
	Rétroviseur intérieur	-	En option
	Pare-soleil	-	En option
	Climatisation	-	•
	Radio CD	-	En option
	Phare de travail	-	En option
	Essuie-glace avant	-	•

• Standard
- Non disponible